LCF12LEVMP
图像处理 – C型透镜座



特点

- 配焦focus和虹膜锁
- 用于 VE 智能相机
- 焦距12 mm
- 最小工作距离：110 mm
- 最小视场范围：49 × 37 mm
- 格式：2/3"

技术数据

型号	LCF12LEVMP
货号	3097347
Resolution	1600 × 1200像素
透镜样式	2/3"
最小孔径	1,6 百万像素
焦距	12 mm
特殊特性	可调孔口 可调焦距 闭合孔口 固定焦距

附件

尺寸图	型号	货号	
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTPR032-27	3084797	偏振滤波器，直径27 mm，适用于LCFxxLEVMP镜头
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTI850-27	3097532	带通滤波器，红外，直径27 mm，适用于LCFxxLEVMP镜头
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTR660-27	3097531	带通滤波器，暗红色，直径27 mm，适用于LCFxxLEVMP镜头
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTR635-27	3097530	带通滤波器，红色，直径27 mm，适用于LCFxxLEVMP镜头
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTG525-27	3097529	带通滤波器，绿色，直径27 mm，适用于LCFxxLEVMP镜头

LCF12LEVMP | 05-03-2025 00-25 | 保留技术性修改