


FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5

可现场接线的接插件

公头接插件，M8 × 1/Ø 8 mm，直式



特点



- 接线端子
- 4芯
- 镀镍黄铜外壳
- 镀镍黄铜连接螺母
- 可屏蔽
- 线缆引线5.0...6.5 mm
- 接线柱可容面积：最大0.5 mm²/AWG 20
- 推荐扭矩力：0.4 Nm
- 认证：cULus

触点分配



技术数据

型号	FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
货号	6935010
接插件A	公头，M8 × 1，直式，A-coded
针脚数量	4
触点	CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，PA6，UL 94，黑色
拧接把手	铜，CuZn，镀镍
连接螺母/螺钉	铜，CuZn，镀镍
Seal	NBR
线缆外径	5...6.5 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...0.5 mm ²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3/2
保护类型	IP67，(拧在一起)
网络协议	Ethernet
电气性能@20°C	
额定工作电压	30 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁹ Ω
正向电阻	≤ 3 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25...+85 °C
认证	cULus