


FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
samostatný konektor
Zástrčka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá



Technické údaje

Typ	FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
ID č.	6935010
Konektor A	zástrčka, M8x1, přímý, kódování A
Počet pinů	4
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA6, UL 94, černá
Tělo zásuvky	mosaz, CuZn, niklováno
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	NBR
Vnější průměr kabelu	5...6.5 mm
Průřez žily/velikost svorek	0.14...0.5 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3/2
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	Ethernet
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10° Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- šroubovací svorky
- 4pinový
- kovové pouzdro (mosaz, niklovaná)
- kovový šroub (mosaz, niklováno)
- stíněný
- průměr kabelu 5...6,5 mm
- velikost svorek: max. 0,5 mm²/AWG 20
- doporučený utahovací moment: 0,4 Nm
- certifikát: cULus

Zapojení kontaktů

