


FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5

Conector cableable en campo

Conector macho, M8 × 1/Ø 8 mm, recto



Características



- conexión atornillada y a presión
- 4 polos
- Carcasa de metal, latón niquelado
- Tuerca de acoplamiento de metal, latón niquelado
- Con opciones de protección
- Pasacables de 5,0-6,5 mm
- Capacidad del terminal: Máx. de 0,5 mm²/ AWG 20
- Par de apriete recomendado: 0,4 Nm
- Aprobación: cULus

Asignación de contactos



Tipo	FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
N.º de ID	6935010
Conector A	Macho, M8 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	4
Contactos	CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA6, UL 94, Negro
Empuñadura	Latón, CuZn, niquelado
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	NBR
Diámetro exterior del cable	5...6.5 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...0.5 mm ²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3/2
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Protocolo de red	Ethernet
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	30 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25...+85 °C
Aprobaciones	cULus