BL20 - module économique
Module de distribution de potentiel, 10 canaux GND
BL20-E-10GNDL



- indépendamment du bus de terrain utilisé
- électronique et connectique dans un seul boîtier
- connectique: bornes push-in
- mode de protection IP20
- 10 bornes de raccordement pour le raccordement du potentiel GND provenant de l'alimentation de champ U_L

Type	BL20-E-10GNDL
N° d'identification	100001336
Nombre de canaux	10
Tension nominale de la borne d'alimentation	24 VDC
Plage admissible	18…30 VDC
Connectique sortie	Push in
Dimensions (L x H x P)	13 x 128.9 x 74.6 mm
Température ambiante	0…+55 °C
Température de stockage	-25…+85 °C
Humidité relative	15…95 %, pas de condensation autorisée
Test de vibrations	Suivant EN 61131
Contrôle de chocs	Suivant CEI 60068-2-27
Basculer et renverser	Conformément à la norme IEC 60068-2-31
Compatibilité électromagnétique	Suivant EN 61131-2
Mode de protection	IP20
MTTF	15435 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

Principe de fonctionnement

L'électronique et la connectique des modules économiques BL20 sont logées dans un seul boîtier. Le choix d'un module de base est alors éliminée. A l'intérieur d'une station les modules économiques peuvent être combinés avec les modules ayant une électronique/connectique séparée, pour autant que leurs modules de base sont pourvus d'un raccordement par cage à ressort.

En utilisant des passerelles, les modules économiques sont entièrement indépendants du bus de terrain supérieur.

édition • 2025-02-28T06:42:43+01:00

Aperçu de raccordement

	**conseil** Le module fournit 10 fois le potentiel GND provenant de l'alimentation de champ U_L de la passerelle ou d'un module d'alimentation.	Configuration de raccordement 

édition • 2025-02-28T06:42:43+01:00