


LEDRRV62X62M

traitement d'images – éclairage annulaire



Données techniques

Type	LEDRRV62X62M
N° d'identification	3097378
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Rouge
Longueur d'onde	620...630 nm
Caractéristiques couleur 1	Rouge
Données électriques	
Tension de service U _B	21.6...26.4 VDC
Courant de service nominal CC I _o	≤ 130 mA
Courant absorbé max. par couleur	130 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Dimensions	66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Matériau de boîtier	métal, AL
Matériau de fenêtre	acrylique
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Caractéristiques

- illumination dans la zone proche
- mode de protection: IP50
- couleur: rouge
- alimentation en tension: 24 VDC
- Intensité de lumière réglée de manière fixe

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Montage direct sur la caméra VE Smart pour un réglage simple. Éclairage d'objets directement devant le détecteur.