


RSP56PKA-2/TXL

Kabel zasilający — M12 zasilanie – Przewód podłączeniowy




Dane techniczne

Typ	RSP56PKA-2/TXL
Nr kat.	100038819
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie K
Liczba styków	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	1 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, Tylko w skręconym stanie
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 9.9 mm ±0.20
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	5 × 1.5 mm ²
Kolory żył	BK, BN, GY, BU, GN/YE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	12 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 4 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 8 x Ø

Cechy charakterystyczne

- 
- 
- Złącze M12 męskie, kodowanie K, proste, 5-stykowe (4+PE)
 - Materiał powłoki: PUR
 - Kolor powłoki: czarny
 - Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
 - Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
 - Odporność na drgania i uderzenia
 - Odporność na oddziaływanie płomienia
 - Bez halogenu
 - Normy: CE, UKCA i RoHS
 - Klasa ochrony: IP65, IP67, IP68
 - Długość przewodu: 2,0 m


Przekrój poprzeczny przewodu




Przyporządkowanie styków

Dane techniczne


Cykle zagięcia	≥ 8 mln
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 5 m/s ²
Dopuszczalne przemieszczenie poziome	5 m (przy 5 m/s ²)
Napężenie skręcające	± 270 °/m
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+80 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)	-25...+60 °C
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak



schemat obwodu



Charakterystyka obniżenia wartości znamionowych



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak.
	VH2-M12K-M5-2F5	100028585	Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie K, 4-styk. + PE
	VH3-M12K-M5-3F5	100028590	Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie K, 4-styk. + PE
	VT2-M12K-M5-2F5	100029331	Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie K, 4-styk. + PE
	FW-ERKPM0514-PK-S-0813	100008137	Rozbieralne złącze żeńskie, M12 Power, proste, 4-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 13 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm ² , obudowa plastikowa, metalowa śruba