




Trójnik 2-drogowy

Trójnik typu Y bez przewodu, złącze męskie M8 x 1 – 2 złącza żeńskie M8 x 1

YP2-MFS4-2MFK3



- Męskie złącze M8, 4-pinowe
- 3-stykowe złącze żeńskie M8
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67



Typ	YP2-MFS4-2MFK3
Nr kat.	6930553
koncentrator sygnałów I/O	Rozgałęźnik Y, 2-portowy
Złącze A	Złącza, M8 x 1
Liczba styków	4/3
Typ ochrony	IP67
Złącze B	2 x złącze żeńskie, M8 x 1
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30V
Prąd	4AA
Rezystancja izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 m\Omega$
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+80°C

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	