


FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5

Złącze rozbieralne

Złącze męskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste



Dane techniczne

Typ	FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
Nr kat.	6935010
Złącze A	Męskie, M8 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA6, UL 94, Czarny
Uchwyt	mosiądz, CuZn, niklowane
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	NBR
External diameter of the cable	5...6.5 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.5 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	Ethernet
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+85 °C

Cechy charakterystyczne



- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-piny
- Obudowa metalowa, mosiądz niklowany
- Metalowa nakrętka łącząca, mosiądz niklowany
- Możliwość ekranowania
- Przepust kablowy 5,0...6,5 mm
- Wielkość zacisku: maks. 0,5 mm²/AWG 20
- Zalecany moment dokręcania: 0,4 Nm
- Certyfikat: cULus

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Certyfikaty

cULus
