


Procesare de imagine


Camera P3

PPROCAMSC-G



- Cameră compactă și etanșă (este necesar un controller separat, de tip PPROCTL)
- Grad de protecție IP68
- Lentilele se comandă separat
- 1/3" CCD, 640x480 pixeli
- Scară de 256 tonuri de gri

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Sistemul de procesare imagine PresencePLUS PRO este compus din camera compactă și unitatea de procesare integrată într-un controller separat. Lentilele, sursa de lumină externă/internă și cablul de conexiune trebuie comandate separat. Versiunile la zi ale programelor de utilizare și firmware-ului pot fi descărcate de la:

www.bannerengineering.com

Tip	PPROCAMSC-G
Nr. ID	3077020
Date cameră	
Resolution	640 x 480 pixeli
Brennweite	25 mm
Caracteristici speciale	Spălare
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 650 mA
Protocol de comunicație	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Caracteristici Mecanice	
Dimensiuni	Ø 52.5 x 143.3mm
Materialul carcasei	Metal, Aluminu placat cu nichel
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP68
Teste/Certificări	
Certificări	CE