TP-504A-DN25K-H1141-L100
Detectare temperatură – Sondă



Caracteristici

- Temperatură maximă pentru conector: 120°C
- Mod de conectare: Conexiune cu 4-fire
- Conectare la proces DN25 conform DIN 11851

Diagramă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	TP-504A-DN25K-H1141-L100
Nr. ID	9910432
Domeniu de temperatură	
Domeniul de măsură	-50…120 °C
	-58…248 °F
Precizie	±0.15 K + 0.002 • |t| (-30…300 °C)
Auto-încălzire	0.4 K/mW la 0 °C
Element de măsurare	Pt100, DIN EN 60751, clasă A; mod de conectare: Conexiune cu 4-fire
Timp de răspuns	t 0.5 = 3 s / t 0.9 = 10 s in apă la 0.2 m/s
Adâncime imersiune L	100 mm
Diametru exterior	4 mm
Clasă de protecție	IP67
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40…+120 °C
Caracteristici Mecanice	
Materialul carcasei	Oțel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)
Materialul senzorului	o#el INOX, 1.4404 (AISI 316L)
Conectare la proces	Conectare cu #eavă filetată DIN11851
Rezisten#a la presiune	40 bar
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Secțiune conductor	4 mm^2
Condiții de referință conform IEC 61298-1	
Temperatură	15…+25 °C
Presiune atmosferică	860…1060 hPa abs.
Umiditate	45…75 % rel.

Principiu de funcționare

Termorezistențele sunt folosite la detectarea și monitorizarea temperaturilor pentru optimizarea și controlarea unui proces.
De regulă se folosesc în aplicații pentru construcția de mașini și instalații și în industria de proces.
Elementul constitutiv al senzorilor de temperatură este o rezistență dependentă de temperatură.

TP-504A-DN25K-H1141-L100| 22-02-2025 21-43 | Modificări tehnice rezervate

Caracteristici tehnice

Tensiune auxiliară	24 Vcc
Teste/Certificări	
Certificări	cULus
Număr de înregistrare UL	E345414
MTTF	2283 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus

TP-504A-DN25K-H1141-L100| 22-02-2025 21-43 | Modificări tehnice rezervate