


# LEDRRV62X62M

## Системы машинного зрения – Кольцевая подсветка




### Технические характеристики

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Тип                            | LEDRRV62X62M                          |
| ID №                           | 3097378                               |
| Данные по сигналам и индикации |                                       |
| Назначение                     | Промышленная обработка изображений    |
| Функция                        | подсветка области                     |
| Тип источника света            | красн.                                |
| Длина волны                    | 620...630 нм                          |
| Функции цвета 1                | Красный                               |
| Электрические параметры        |                                       |
| Рабочее напряжение             | 21.6...26.4 В =                       |
| Номинальный рабочий ток (DC)   | ≤ 130 мА                              |
| Макс. потребление тока на цвет | 130 мА                                |
| Механические характеристики    |                                       |
| Конструкция                    | Прямоугольный                         |
| Размеры                        | 66.7 x 66.7 x 104.1 мм                |
| Материал корпуса               | Металл,AL                             |
| Window material                | акриловый                             |
| Электрическое подключение      | Кабель с разъемом, M8 × 1, 0.3 м, ПВХ |
| Количество проводников         | 3                                     |
| Температура окружающей среды   | 0...+50 °C                            |
| Степень защиты                 | IP50                                  |
| Испытания/сертификаты          |                                       |
| Approvals                      | Сертификация CE, cULus                |

### Свойства

- Подсветка малого диапазона
- Класс защиты: IP50
- Цвет: красный
- Питание: 24 В DC
- Фиксированная яркость

### Схема подключения



### Принцип действия

Прямая установка на VE смарт-камеру облегчает монтаж. Для подсветки объектов напротив датчика.