




## Teknik Veriler

| Ortam koşulları         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Ortam sıcaklığı         | -40...+85 °C        |
| Titreşim direnci        | 30 Hz (1 mm)        |
| Darbe direnci           | 100 g (11 ms)       |
| IP Derecesi             | IP68                |
| Measuring range display | çok fonksiyonlu LED |

## Montaj talimatları

### Montaj talimatları/Açıklama



#### Düz Ön Cephe Tasarımı

Bu sensör, düz ön cephe tasarımıyla gelir (çizime bakın).


ISO 6149-1 uyarınca sensörü bağlamak için hidrolik silindirin uç kapağında M18 × 1,5 dişli delik bulunmalıdır. Daha fazla bilgi için çalıştırma talimatlarına bakın.

## Aksesuarlar

### CM-R10

6900416


Standart konumlandırma elemanı, hidrolik silindirlerde montaj için uygundur



### STM-AL-R10

6900409


Standart 4 delikli konumlandırma elemanı, malzeme: Alüminyum



### LSPM-AL-R10

6900414

Yuvalı halka tipi konumlandırma elemanı, montaj braketini RB-R10 ile harici montaj için kullanılabilir, malzeme: Alüminyum



### EF-R10

6900417


Şamandıra tipi konumlandırma elemanı, özgül ağırlık 0,62 kg/m³, seviye izlemesi için harici montaja yönelik, malzeme: Paslanmaz çelik



## STS-R10

6900411

Konulandırma elemanının hidrolik piston çubuğundan ayrılması için ferromanyetik olmayan malzemeden yapılmış standart ara parça



## MB-R10

6900419


Sensör başlığı ve çubuğu için montaj braket, harici montaj için



## RB-R10

6900420


Çubuk montaj braket, harici montaj için



## MMB-R10

6900004

Konulandırma elemanı için montaj braket, harici montaj için



## Aksesuarlar

### Ölçekli çizim


### Tip

### Tanıt. no.

RKC 6T-2/S618

U5311-51

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 6 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, gri; folyo korumalı kablo, atık kablo kaplin somununa bağlı değil, başka uzunluk ve çeşitte kablolar mevcuttur, bkz. [www.turck.com](http://www.turck.com)



RKC6T-2/TXL

6627031

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 6 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

