




2 yönlü ayırıcı

Kablosuz Y Ayırıcı, Erkek M8 x 1 - 2 x Dişi M8 x 1

YP2-MFS4-2MFK3



- Erkek M12, 4 pimli
- Dişi M8, 3 pimli
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67



Tip	YP2-MFS4-2MFK3
Tanıt. no.	6930553
Distributed I/O	Y ayırıcı, 2-port
Konektör A	Erkek konektör, M8 x 1
Pim sayısı	4/3
Koruma tipi	IP67
Konektör B	2 x dişi, M8 x 1
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piriç, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30V
Akım	4AA
Insulation resistance	$\geq 10^9 \Omega$
İlerletme direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+80°C

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı	