


FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5

Sahada montajı yapılabilir konektör

Erkek konektör M8 × 1/Ø 8 mm, düz



Özellikler



- Screw-clamp terminal
- 4-pin
- Metal gövde, nikel kaplama piring
- Metal kaplin somunu, nikel kaplama piring
- Korunabilir
- Kablo beslemesi 5,0...6,5 mm
- Terminal kapasitesi: maks. 0,5 mm²/AWG 20
- Tavsiye edilen tork: 0,4 Nm
- Onay: cULus

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
Tanıt. no.	6935010
Konektör A	Erkek, M8 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA6, UL 94, Siyah
Connector body	piring, CuZn, nickel-plated
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Seal	NBR
External diameter of the cable	5...6.5 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.5 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	Ethernet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+85 °C
Onaylar	cULus